

SAFE WITH TECHIK



IXL-III系列 重型重量选别机



TECHIK® 针对大重量产品的重量合规管理需求，太易重型重量选别机在结构上采用模块化设计，坚固耐用，适用0.2~100kg产品，该机型采用高精度称重传感器，通过自动零点跟踪、温度漂移补偿等技术，高效匹配高精度应用、高节拍产线，适用于大袋装、整箱装等大重量产品的在线动态重量检测。



量程大精度高

量程覆盖 0.2-100 (kg)，大量程下精度可达 $\pm 5g$ ，检测速度可达 100 件 / 分钟。提供推杆、摆臂等多种剔除机构供选择。



坚固结构

机身采用食品级不锈钢，框架结构采用模块化设计，稳定抗震、坚固耐用、安装灵活，为优化系统性能提供良好的称重条件。



功能丰富

具备丰富功能选件，数据统计、报表生成、数据导出、远程启停等功能可选，支持数据互联，可对接 MES/ERP 等系统，支持功能定制。



管理便捷

10 寸触摸屏，交互界面简洁易懂，产品参数创建与修改便捷，产品预设可达 999 种，密码保护功能可防止未授权人员更改数据。

> 适用规格 APPLICABLE SPECIFICATION



大型箱装产品



大型袋装产品



桶装产品

> 详细说明 DETAILED DESCRIPTION

产品名称		重型IXL-III系列		
型号		IXL-III-400L-G	IXL-III-500-G	IXL-III-600-G
称重范围		0.2~30kg	0.2~50kg	0.2~100kg
分度值		1g	2g	5g
精度		±5g	±10g	±20g
最大选别速度		100pcs/min	80pcs/min	50pcs/min
传送带速度 (m/min)		≤80m/min	≤60m/min	≤60m/min
通过尺寸	宽(mm)	390	490	590
	长(mm)	450/650	450/650	1000
输送带宽度	宽(mm)	400	500	600
称重台尺寸	长(mm)	600/800	600/800	1200
段数		单段式		
传送带高度(mm)		550~1050 ±50mm		
操作屏幕		10"触摸屏		
产品存储数量		999种产品配方存储		
剔除方式		推杆Max.25kg、摆杆Max.15kg、滚筒剔除一体机Max.30kg		
电源供应		AC 220V 50/60Hz		
防护等级		IP54 (标配) /IP65 (可选)		
主要材料		不锈钢304		
表面处理		拉丝 (标配) /喷砂 (可选)		

*产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表；以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

上海太易检测技术股份有限公司
TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO., LTD

地址：上海市闵行区虹梅南路3509弄118号

售前咨询热线：400-820-6979

售后服务热线：400-821-8709

